



KEIM Stucasol

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Č. prohlášení o vlastnostech a identifikační kód typu výrobku
03 0013

Zamýšlené použití

**Omítka s organickými pojivky pro venkovní i vnitřní použití
na stěny, stropy, sloupy a příčky**

Výrobce

Keimfarben GmbH, Keimstraße 16, D-86420 Diedorf

Systém posuzování a ověřování stálosti stavebních výrobků
Systém 3

Harmonizovaná norma
EN 15824:2009

Oznámený subjekt

MPA Braunschweig (0761-CPD)

provedl typovou zkoušku výrobku, v rámci které ověřil bod hoření podle systému 3.

Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnosti
Propustnost vodních par	V1
Nasákavost	W3
Přídržnost	$\geq 0,3$ MPa
Stálost (odolnost vůči mrazu)	Rychlost pronikání vody dle EN 1062-3 činí $\leq 0,5$ kg/(m ² .h0,5)
Tepelná vodivost	NPD
Bod hoření	A2-s1,d0
Nebezpečné složky	NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Peter Jaser, vedoucí kontroly kvality a metriky barev

V Diedorfu, dne 25.08.2015

v. z. Peter Jaser

Příloha
Bezpečnostní list

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf
Tel. +49 (0)821 4802-0
Fax +49(0)821 4802-210

Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau
Tel. +49(0) 35456 676-0
Fax +49(0) 35456 676-38

www.keimfarben.de
info@keimfarben.de

Deutsche Bank München
IBAN DE37 7007 0010 0188 1580 00
BIC DEUTDE33

Stadtparkasse Augsburg
IBAN DE48 7205 0000 0000 3621 03
BIC AUGSDE33

KEIMFARBEN GMBH
Registergericht Augsburg HRB 27263
Geschäftsführer: Rüdiger Lugert