



TECHNICKÝ LIST

KEIM I&F GRUND

IZOLAČNÍ PAROPROPUSTNÝ ZÁKLADOVACÍ PŘÍPRAVEK PROTI PROSTUPOVÁNÍ SKVRN Z PODKLADU

1. POPIS PRODUKTU

KEIM I&F-Grund je bezbarvý základní nátěr obsahující rozpouštědla, s velmi dobrou propustností pro vodní páry.

2. OBLAST POUŽITÍ

KEIM I&F-Grund slouží jako základní nátěr pro zvláště obtížné podklady se sklonem k tvorbě skvrn či proskokování podkladu.

3. VLASTNOSTI VÝROBKU

- zpevňující
- vysoká propustnost pro vodní páry ($s_d = 0,04$ m při dvojitém nátěru)
- odolnost proti žloutnutí
- nekřehne
- dobrá přilnavost

Charakteristika materiálu

- specifická hmotnost: $0,9 \text{ g/cm}^3$
- difuzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy: $s_d = 0,02\text{m}$

Odstíny:
bezbarvý

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Zpracování

Přípravkem KEIM I&F-Grund se ošetřují problematické podklady, vždy podle rozsahu poškození.

Postačuje sice jeden nátěr, obecně se však doporučuje nátěr dvojnásobný s odstupem minimálně 5 hodin.

KEIM I&F-Grund se dodává v konzistenci připravené ke zpracování a musí se nanášet neředěný. Podklad musí být nosný, suchý a bezprašný.

Po nejméně pěti hodinách lze KEIM I&F-Grund přetírat přípravky ze systémů KEIM Biosil, Ecosil-ME, Quarzil, Concretal, Soldalit nebo Granital.

Podmínky pro zpracování:

Materiál nezpracovávat při teplotách nižších 5°C a relativní vlhkosti vyšší 80%.

Spotřeba

Při dvojnásobném ošetření přípravkem KEIM I&F-Grund cca 0,2 litru na m^2 .

Čištění náradí

Okamžitě po použití nitroředidlem.

5. DODÁVANÁ FORMA

Nádoby o obsahu 2,5 a 5 litrů.

6. SKLADOVÁNÍ

V dobře uzavřených nádobách v chladu, chráněné proti mrazu cca 12 měsíců. Chránit před vlhkostí a přímým slunečním zářením.

7. NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

Viz bezpečnostní list

8. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Zakryjte plochy, které se nemají natírat, zvláště sklo, keramiku a přírodní kámen. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Skladujte mimo dosah dětí.

Upozornění:

Jedná se o hořlavý materiál!

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.



Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.

10. PRVNÍ POMOC

- při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem
- při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
- při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.

Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácí dřívější vydání platnost.

