



TECHNICKÝ LIST

KEIM INDULAQUA

1. POPIS PRODUKTU

Vodou ředitelný bezrozpuštědlový prostředek pro penetraci a zpevňování na bázi akrylového hydrosolu.

2. OBLAST POUŽITÍ

K použití připravený penetrační prostředek pro savé podklady. Speciálně před lepením kontaktního zateplovacího systému.

3. VLASTNOSTI VÝROBKU

ředitelný vodou, bez přídavku rozpouštědel, ekologický, zpevňující, regulující vlhkost, dobře vsakuje, odolný proti alkáliím, nepáchne.

- pojivo: disperze akrylové pryskyřice
- hustota: 1,0 g/cm³.

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Příprava podkladu:

Podklad musí být čistý, suchý, rovný, nosný a zbavený vrstev zhoršujících adhezi.

Aplikace:

KEIM Indulaqua před použitím promíchejte. Nanáší se štetkou, válečkem nebo poléváním (nestříkat!) mokřý do mokrého. KEIM Indulaqua musí vsáknout do podkladu a nesmí zaschnout do lesku. Podle savosti podkladu lze přípravek Indulaqua ředit vodou v maximálním poměru 1:2.

Podmínky pro zpracování:

Teplota okolního vzduchu a podkladu během zpracování a schnutí nad +5 °C, relativní vlhkost vzduchu max. do 85 %. Zpracovávat jen za suchého počasí. Nezpracovávat na přímém slunci, na podkladech vyhřátých sluncem ani za silného větru. Ošetřené plochy chraňte vhodnými opatřeními před příliš rychlým vysycháním a deštěm.

Spotřeba:

Podle savosti cca 0,20–0,40 l/m²

Udaná hodnota spotřeby je orientační, závislá na vlastnostech podkladu a způsobu zpracování. Přesnou spotřebu můžete zjistit pouze vysazením vzorových ploch na objektu.

Doba schnutí:

Přepřipravit lze cca po 12 hodinách.

Čištění nářadí:

Okamžitě po použití vodou.

5. DODÁVANÁ FORMA

kýble po 10 litrech

6. SKLADOVÁNÍ

V suchu a chráněné před mrazem. 12 měsíců v originálních uzavřených obalech.

7. NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

Viz bezpečnostní list

8. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Plochy, které se nemají natírat (např. sklo, kámen, keramika apod.), chraňte vhodnými opatřeními. Potřísněné okolní plochy nebo komunikace ihned opláchněte dostatkem vody a očistěte. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Uchovávejte mimo dosah dětí.

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.



10. PRVNÍ POMOC

- při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem
- při zasažení očí vymývat vodou 10-15 minut
- při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.

Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácí dřívější vydání platnost.

