



## TECHNICKÝ LIST

# KEIM LIGNOSIL-ARTIS-DL

## ŘEDIDLO PRO KEIM LIGNOSIL-ARTIS

### 1. POPIS PRODUKTU

KEIM Lignosil-Artis-DL je silikátové ředidlo pro KEIM Lignosil-Artis.

### 2. OBLAST POUŽITÍ

Ředění produktu KEIM Lignosil-Artis pro nastavení semitransparentních až transparentních silikátových barevných nátěrů. KEIM Lignosil-Artis se používá na úpravu venkovních nátěrů KEIM Lignosil-Color/-IQ.

KEIM Lignosil-Artis/-DL používejte jen na KEIM Lignosil-Color/-IQ.

### 3. VLASTNOSTI VÝROBKU

- minerálně matný
- difuzně otevřený
- netvoří film
- ekologický
- bez rozpouštědel a změkčovadel
- velmi hospodárně se přepracovává

#### Charakteristika materiálů

specifická hmotnost: cca 1,15 g/cm<sup>3</sup>

#### Odstíny

polotransparentní, bělavý

### 4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

#### Příprava podkladu:

Podklad musí být nosný, suchý, čistý a zbavený všech volných částí, prachu, oleje a ostatních látek se separačním účinkem.

#### Zpracování

Zpracování KEIM Lignosil-Artis je možné štětkou, válečkem nebo airless stříkáním. Výtvarné vlastnosti nátěru KEIM Lignosil-Artis určuje zejména zvolené nářadí, způsob nanášení, počet vrstev a stupeň ředění (poměr KEIM Lignosil-Artis : KEIM Lignosil-Artis-DL). Doporučujeme provést zkušební plochy v poměru 1:1 až 1:20 (KEIM Lignosil-Artis : KEIM Lignosil-Artis-DL).

První nátěr KEIM Lignosil-Artis se provádí na vyschlou plochu s nátěrem KEIM Lignosil-Color/-IQ. Při několika-  
kvrstvě nanášení KEIM Lignosil-Artis se další nátěr provádí po uschnutí předchozí vrstvy.

Upozornění: Semitransparentní nebo lazurní nátěr KEIM Lignosil-Artis může nahradit druhý nátěr KEIM Lignosil-Color/-IQ. při jednovrstvě nátěru KEIM Lignosil-Color se doporučuje dvojevrstvé přepracování materiálem KEIM Lignosil-Artis/-DL!

Upozornění: Při nátěrech dřeva může dojít k zabarvení látkami vymytými z dřeva. K tomu odkazujeme na technický list KEIM Lignosil-Scudo!

#### Podmínky pro zpracování:

Teplota podkladu a vzduchu nad +5 °C. Zpracovávat jen za sucha (vlhkost dřeva do 18 %, podle listu BFS č.18)

#### Doby schnutí:

Při 23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu lze zpravidla přetírat po 12 hodinách. Při vyšší relativní vlhkosti vzduchu nebo nižších teplotách se schnutí příslušně prodlouží.

#### Spotřeba

Podle směšovacího poměru na jeden nátěr na KEIM Lignosil-Color/-IQ cca 0,1 l/m<sup>2</sup> KEIM Lignosil-Artis/-DL. Udaná spotřeba je orientační. Přesná spotřeba závisí na vlastnostech podkladu a způsobu nanášení. Lze ji zjistit jen vysazením zkušebních ploch na objektu.

#### Čištění nářadí

Okamžitě po použití omýt vodou.

### 5. DODÁVANÁ FORMA

Nádoby po 5 l.

### 6. SKLADOVÁNÍ

KEIM Lignosil-Artis-DL lze skladovat v uzavřené nádobě a v chladu, avšak chráněný před mrazem 12 měsíců. Chraňte před horkem a přímým sluncem.



### 7. NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

Viz bezpečnostní list

#### Upozornění:

Dřevo ošetřené systémem KEIM Lignosil spadá podle vyhlášky o likvidaci dřeva do třídy A II (klížené, povlakované, lakované dřevo bez halogen-organických sloučenin v nátěru a bez impregnačních prostředků).

### 8. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Zakryjte plochy, které se nemají natírat, zvláště sklo, keramiku a přírodní kámen. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Skladujte mimo dosah dětí.

### 9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.

### 10. PRVNÍ POMOC

- při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem
- při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
- při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.

Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácí dřívější vydání platnost.

